



TECHNICKÝ LIST



Název výrobku:

PRIMER V

Strana: 1/1

Datum: 13.4.2016

Charakteristika :	Napouštěcí disperzní nátěrová hmota
Popis :	Základní vodou ředitelný prostředek s vynikajícím penetračním účinkem a vysokou odolností proti působení vlhkosti určený pro napouštění savých podkladů před nanášením disperzních barev, lepidel a tmelů. Jeho použitím se zajistí sjednocení savosti podkladu, zvýšení pevnosti povrchových vrstev podkladu a zvýšení soudržnosti následujících vrstev s podkladem.
Složení (obecné) :	Směs na bázi akrylátových disperzí
Použití :	Používá se pro napouštění zejména pod vnitřní nátěry stěn a pod fasádní barvy.
Odstíny :	Bezbarvá varianta (transparentní) nebo v odstínech dle dohody.
Vlastnosti :	Nátěrová hmota:
Hustota (g/cm³) :	1,03
Objemová sušina ONL (%) :	49,5
Hmotnostní sušina (%) :	50
Hodnota pH (při 20°C) :	7 – 8
VOC (obsah organických rozpouštědel) (kg/kg):	neobsahuje
TOC (obsah celkového organického uhlíku) (kg/kg):	neobsahuje
Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l):	30
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití (g/l):	neobsahuje
Kategorie VŘNH:	A/h penetrační nátěrové hmoty.
Vzhled/barva :	Bezbarvá mléčně zakalená kapalina
Mísitelnost :	Mísitelná s vodou
Příprava podkladu :	Podklad musí být suchý, zbavený mechanických i mastných nečistot a zbytků starých nátěrů nesoudržných s podkladem.
Podmínky aplikace :	Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod +5°C. Nanášení dalších vrstev následuje po dokonalém zaschnutí napouštěcího nátěru, nejdříve po 4 hodinách.
Ředění :	Před použitím se PRIMER V ředí vodou v poměru 1: 4.
Doporučený způsob aplikace :	Štětkou, válečkem nebo stříkáním
Údaje pro nanášení:	Směs se nanáší na podklad štětkou, válečkem nebo stříkáním v takové vrstvě, aby dokonale vsákl do podkladu. Silně savé podklady je možno napustit dvojnásobným nátěrem.
Vydatnost a doporučené floušťky :	Orientační spotřeba po naředění je 0,025 až 0,05 kg/m ² (tj. 20 – 40 m ² /kg) na jeden nátěr dle nasákavosti.
Balení :	Obaly o obsahu 0,5 – 35 kg.
Skladování :	Skladujte v originálním dobře uzavřeném obalu v chladných, suchých a dobře větraných prostorách, při teplotách +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte směs odděleně od nápojů, potravin, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí. Skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout.
Likvidace obalů a odpadů :	Zbytky produktu a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy.
Bezpečnost a hygiena :	
Legislativa, certifikáty, atesty, další testované parametry :	Viz Prohlášení o shodě