



KARTA CHARAKTERYSTYKI



Nazwa produktu:

PRIMER BStrona: 1/2
Data: 13.04.2016

Charakterystyka:	Dyspersyjna farba impregnująca
Opis:	Wodorozcieńczalny środek gruntowy o właściwościach penetrujących i wysokiej odporności na wilgoć, przeznaczony do impregnacji podłoża chłonnych przed aplikacją farb dyspersyjnych, klejów i kitów. Farba zapewnia ujednoczenie chłonności podłoża, zwiększa wytrzymałość wierzchnich warstw podłoża i zwiększa spójność następujących warstw z podłożem.
Skład (ogólny):	Mieszanka na bazie dyspersji akrylowych
Zastosowanie:	Do impregnacji betonu i konstrukcji żelbetowych i podłóg, eternitowych, betonowych i ceramicznych pokryć dachowych oraz pokryć dachowych na bazie asfaltu i innych materiałów budowlanych.
Odcienie:	Wariant bezbarwny (transparentny) lub w odcieniach zgodnie z umową.
Właściwości:	Środek powłokowy:
Gęstość (g/cm³):	1,03
Zawartość części stałych ONL (%):	38,7
Procent masy suchej (%):	41,7
Wartość pH (przy 20°C):	8 - 10
VOC (zawartość rozpuszczalników organicznych) (kg/kg):	0,104
TOC (zawartość całkowitego węgla organicznego) (kg/kg):	0,063
Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości VOC (g/l):	30
Maksymalna zawartość VOC w produkcie gotowym do użytku (g/l):	28 (rozcieńczanie 1:4)
Kategoria środków powłokowych rozcieńczanych wodą:	A/h – penetrujące środki powłokowe
Wygląd/kolor:	Ciecz niebiesko-zielona
Mieszalność:	Mieszalny z wodą
Głębokość wnikania klasa I. (mm):	< 10
Szybkość penetracji wody w fazie ciekłej (kg/m² h^{0,5}):	w < 0,1
Reakcja na ogień:	kl. F
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:	zob. informacje dot. bezpieczeństwa produktu
Przygotowanie podłoża:	Podłoże musi być suche, wolne od zanieczyszczeń mechanicznych, tłuszczu i pozostałości po starych warstwach niezwiązanych z podłożem.
Warunki aplikacji:	Temperatura powietrza i podłoża podczas aplikacji i zasychania farby nie może spaść poniżej + 5 °C. Kolejne warstwy można nakładać po całkowitym zaschnięciu warstwy impregnującej, najwcześniej po 4 godzinach.
Rozcieńczanie:	Przed aplikacją preparat PRIMER B rozcieńcza się wodą w proporcji 1: 4.
Zalecana metoda aplikacji:	szcotka, wałek, szcotka dekarcka, natrysk
Informacje dotyczące aplikacji:	Mieszankę aplikuje się na podłoże za pomocą pędzla, szcutki dekarckiej, wałka lub natrysku w takiej warstwie, aby farba idealnie wsiąkała do podłoża. Na podłoża mocno chłonne można zaaplikować podwójną ilość.
Wydajność i zalecane grubości:	Teoretyczne zużycie po rozcieńczeniu wynosi 0,025 do 0,05 kg/m ² (czyli 20-40 m ² /kg) na jedną warstwę zgodnie z chłonnością.
Opakowanie:	Opakowania o zawartości 0,5 - 35 kg.
Magazynowanie:	Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od + 5 do + 25 °C. Chronić przed mrozem. Mieszankę przechowywać oddzielnie od napojów, żywności, paszy i leków. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt nie może zamarznąć.
Utylizacja opakowania i odpadów:	Pozostałości produktu i zanieczyszczone opakowania zutylizować jako odpad niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami.



KARTA CHARAKTERYSTYKI



Nazwa produktu:

PRIMER B

Strona: 2/2

Data: 13.04.2016

Bezpieczeństwo i higiena:

Przestrzegać zasad higieny osobistej. Zadbać o odpowiednią wentylację stanowiska pracy. Podczas aplikacji przy pomocy natrysku stosować środki ochrony dróg oddechowych. Zanieczyszczenia na skórze umyć wodą i mydłem. W razie przypadkowego kontaktu z oczami, należy wypłukać je dużą ilością wody. W przypadku połknięcia, wypłukać usta wodą, nie wywoływać wymiotów. W przypadku problemów skonsultować się z lekarzem.

Przepisy prawne, certyfikaty, atesty, inne testowane parametry:

Spełnia wymagania normy ČSN EN ISO 1504-2: Produkt do ochrony powierzchni - impregnacja
Deklaracja właściwości użytkowych nr 015.

Etykieta:

