



DENAS COLOR a. s.
Sokolovská 361/2, 743 01 Bílovec
Tel.: 556 412 038, 410 795 Fax: 556 410 263
e-mail: denas@denas.cz



DENAS RADIÁTOR

- speciální vodou ředitelný rychleschnoucí email na radiátory -

DENAS RADIÁTOR je jednosložkový vodou ředitelný rychleschnoucí email formulovaný na bázi samosíťující akrylátové disperze nové generace. Obsahuje barevné pigmenty, jemná plniva, biocidní prostředky, koalescenty, modifikátory reologie a další přísady upravující jeho vlastnosti. Při schnutí a vytvrzování nátěru dochází oxidativně k chemickému zesíťování pojiva. Takto vzniká vysoce kvalitní a tepelně a mechanicky odolný nátěrový film.

Použití:

Vrchní krycí nátěry kovových radiátorů, případně jiných kovových předmětů
Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 10 °C.

<u>Vlastnosti:</u>	Hustota:	1,2 - 1,3 kg/l	Hmotnostní sušina:	40 - 50 %
	pH	8 - 10	Objemová sušina:	30 - 40 %

Nátěr má velmi rychlé schnutí, vysokou kryvost odolnost vůči žloutnutí, teplotní odolnost do 100°C, možnost nanášení na podklad do 40°C, výbornou zpracovatelnost. Při aplikaci v interiérech je možno použít DENAS RADIÁTOR jako jakostní univerzální email na různé podklady.

Příprava podkladu:

Podklady musí být suché, zbavené mechanických i mastných nečistot a zbytků nátěrů nesoudržných s podkladem. DENAS RADIÁTOR se nanáší na podklad ošetřený základním nátěrem. (doporučujeme použít DENAS ANTIKOR).

Pracovní postup:

Kovové podklady je nutné opatřit základním nátěrem DENAS ANTIKOR. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 10 °C.

Teoretická vydatnost:

7 – 10 m²/kg na jeden nátěr.

Barevné odstíny:

Bílý, slonová kost a další dle vzorkovnic RAL, EUROTREND, NCS, ČSN nebo v odstínech dle dohody.

Balení a skladování:

Obaly o hmotnosti 0,7 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg. Barva se skladuje v původních obalech při teplotách +5 až + 25 °C, skladovatelnost min. 36 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout!!!

Bezpečnost a hygiena:

DENAS RADIÁTOR není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými legislativními předpisy.