



DENAS COLOR a. s.
Sokolovská 361/2, 743 01 Bílovec
Tel.: 556 412 038, 410 795 Fax: 556 410 263
e-mail: denas@denas.cz



DENAS BETON

- vodou ředitelná barva na beton -

DENAS BETON je vodou ředitelná vrchní krycí barva na bázi akrylátové disperze obsahující stálobarevné pigmenty, jemná plniva, biocidní prostředky, koalescenty a další přísady upravující její vlastnosti. Jako ředidlo obsahuje vodu, neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani lakový benzín.

Použití:

Nátěry betonu, cementotřískových a vláknocementových desek a jiných silikátových podkladů v exteriéru i v interiéru.

<u>Vlastnosti:</u> Hustota:	1,2 - 1,3 g/cm ³	Hmotnostní sušina:	50-54 %
pH:	8 - 10	Objemová sušina:	38-42 %

Barva má výbornou přídržnost k silikátovým podkladům, rychlé schnutí, nízkou špinivost, výbornou odolnost proti působení vody, saponátů, desinfekčních prostředků, UV záření, povětrnosti a dlouhou životnost.

Příprava podkladu:

Podklady musí být suché, zbavené mechanických i mastných nečistot a zbytků nátěrů nesoudržných s podkladem. Na podklad se použije penetrační přípravek DENAS PENETRACE.

Pracovní postup:

Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním v dodávané konzistenci ve 2-3 vrstvách s odstupem min. 4hodin mezi jednotlivými nátěry. Teplota při nanášení a schnutí barvy nesmí poklesnout pod +10°C.

Teoretická vydatnost:

5 – 8 m²/kg na jeden nátěr.

Barevné odstíny:

Šedý, tm. šedý, hnědý, zelený, béžový, červenohnědý a další dle vzorkovnic RAL, EUROTREND, NCS, ČSN nebo v odstínech dle dohody.

Balení a skladování:

Obaly o hmotnosti 0,7 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg. Barva se skladuje v původních obalech při teplotách +5až + 25 °C, skladovatelnost min. 36 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout!!!

Bezpečnost a hygiena:

DENAS BETON není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými legislativními předpisy.