



**DENAS COLOR a. s.**  
Sokolovská 361/2, 743 01 Bílovec  
Tel.: 556 412 038, 410 795 Fax: 556 410 263  
e-mail: denas@denas.cz



## **DENAS ETERNIT**

### **- vodou ředitelná barva na eternit -**

**DENAS ETERNIT** je vodou ředitelná vrchní krycí barva na bázi akrylátové disperze obsahující stálobarevné pigmenty, jemná plniva, biocidní prostředky, koalescenty a další přísady upravující její vlastnosti. Jako ředidlo obsahuje vodu, neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani lakový benzín.

#### **Použití:**

Povrchové úpravy skládaných střešních krytin (eternit, beton, pálená krytina), cementotřískových a vláknocementových desek a jiných silikátových podkladů v exteriéru i v interieru.

<b><u>Vlastnosti:</u></b> Hustota:	1,2 - 1,3 g/cm <sup>3</sup>	Hmotnostní sušina:	50-54 %
pH:	8 - 10	Objemová sušina:	38-42 %

Barva je vysoce odolná vůči UV záření a jiným povětrnostním vlivům.

#### **Příprava podkladu:**

Podklady musí být suché, zbavené mechanických i mastných nečistot a zbytků nátěrů nesoudržných s podkladem. Ze starších střešních krytin se odstraní mechy a lišejníky nejlépe kombinací vhodného chemického přípravku a následným mechanickým odstraněním rostlinných zbytků. Na podklad se použije penetrační přípravek DENAS PENETRACE.

#### **Pracovní postup:**

Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním v dodávané konzistenci ve 2-3 vrstvách s odstupem min. 4hod. mezi jednotlivými nátěry. Teplota při nanášení a schnutí barvy nesmí poklesnout pod +10°C.

#### **Teoretická vydatnost:**

5-8 m<sup>2</sup>/kg na jeden nátěr.

#### **Barevné odstíny:**

Šedý, červenohnědý, hnědý a další dle vzorkovnic RAL, EUROTREND, NCS, ČSN nebo v odstínech dle dohody.

#### **Balení a skladování:**

Obaly o hmotnosti 0,7 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg. Barva se skladuje v původních obalech při teplotách +5 až +25 °C, skladovatelnost min. 36 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout !!!

#### **Bezpečnost a hygiena:**

**DENAS ETERNIT** není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.

#### **Likvidace odpadů:**

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými legislativními předpisy.