



DENAS COLOR a. s.
Sokolovská 361/2, 743 01 Bílovec
Tel.: 556 412 038, 410 795 Fax: 556 410 263
e-mail: denas@denas.cz



DENAS 2v1

- antikorozní rychleschnoucí jednovrstvá barva -

DENAS 2v1 je jednosložková vodou ředitelná rychleschnoucí jednovrstvá barva formulovaná na bázi akrylátové disperze. Obsahuje antikorozní pigment modifikovaný zinkfosfát, barevné pigmenty, jemná plniva, biocidní prostředky, koalescenty a další přísady upravující její vlastnosti. Jako ředidlo obsahuje vodu a malé množství rozpouštědel na bázi glykoléterů, neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani lakový benzín.

Použití:

Povrchové úpravy kovových konstrukcí, kovových střech, klempířských prvků – **na čerstvý pozink**, hliník, ocelových plotů, stožárů a jiných kovových materiálu ve výstavbě a renovaci.

Vlastnosti:

| | | | |
|----------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| Hustota: | 1,15 - 1,30 g/cm ³ | Hmotnostní sušina: | 45 - 55 % |
| pH | 8 - 10 | Objemová sušina: | 38 - 45 % |

Barva má vynikající přídržnost k oceli, pozinkovanému plechu a hliníku, velmi rychlé schnutí, výborné antikorozní vlastnosti, chemickou odolnost, odolnost proti působení UV záření a povětrnostním vlivům.

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, zbavený všech mechanických i mastných nečistot a zbytků starých nátěrů nesoudržných s podkladem.

Nanášení barvy:

Výrobek se dodává v konzistenci pro nanášení štětcem, válečkem nebo vzduchovým stříkáním. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 10 °C.

Teoretická vydatnost:

6 - 8 m² / kg na jednu vrstvu.

Barevné odstíny:

Černý, bílý, hnědý, tm. hnědý, červenohnědý, šedý, zelený, stříbrný a další dle vzorkovnic RAL, EUROTREND, NCS, ČSN nebo v odstínech dle dohody.

Balení a skladování:

Obaly o hmotnosti 0,7 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg. Barva se skladuje v původních obalech při teplotách +5 až + 25 °C, skladovatelnost min. 36 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout.

Bezpečnost a hygiena: DENAS 2v1 není škodlivý ve smyslu platných předpisů

Při práci a manipulaci s barvou dbejte pokynů uvedených v bezpečnostním listu. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním používejte ochranu dýchacích orgánů. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody, ve vážnějších případech vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy.