



DENAS COLOR a. s.
Sokolovská 361/2, 743 01 Bílovec
Tel.: 556 412 038, 410 795 Fax: 556 410 263
e-mail: denas@denas.cz



DENAS ANTIKOR

- základní antikorozi barva na kovy -

DENAS ANTIKOR je základní antikorozi vodou ředitelná jednosložková barva formulovaná na bázi akrylátové disperze. Obsahuje antikorozi pigment zinkfosfát, barevné pigmenty, jemná plniva, biocidní prostředky, koalescenty, modifikátory reologie a další přísady upravující její vlastnosti. Jako ředidlo obsahuje vodu a malé množství rozpouštědel na bázi glykoléterů, neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani lakový benzin.

Použití:

Základní nátěry ocelových, hliníkových i **čerstvě pozinkovaných** konstrukcí. Barva je vhodná pro nátěry kovových střech, klempířských konstrukcí, ocelových plotů, ocelových mostů, sloupů, zábradlí a dalších konstrukcí ve výstavbě i při renovaci. Barvu je možno použít pro nátěry v exteriérech a v interiérech i na částečně zkorodovaný podklad. Jako vrchní krycí nátěr doporučujeme použít univerzální vodou ředitelný email DENAS UNIVERZÁL.

Vlastnosti: Hustota: 1,1 - 1,3 g/cm³ Hmotnostní sušina: 45 - 53 %
pH 9 - 10 Objemová sušina: 35 - 40 %

Barva má vynikající antikorozi vlastnosti, soudržnost s kovovými podklady, chemickou odolnost a dlouhou životnost.

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, zbavený mechanických i mastných nečistot, rzi a zbytků starých nátěrů nesoudržných s podkladem.

Pracovní postup:

Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním v dodávané konzistenci bez ředění. Aplikuje se v jedné nebo dvou vrstvách s odstupem min. 4 hodiny mezi jednotlivými nátěry. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 10 °C.

Teoretická vydatnost:

6 - 8 m²/kg na jednu vrstvu.

Barevné odstíny:

Červenohnědý a šedý a další dle vzorkovnic RAL, EUROTREND, NCS, ČSN nebo v odstínech dle dohody.

Balení a skladování:

Obaly o hmotnosti 0,7 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg. Barva se skladuje v původních obalech při teplotách +5 až + 25 °C, skladovatelnost min. 36 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout!!!

Bezpečnost a hygiena:

DENAS ANTIKOR není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci a manipulaci s barvou dbejte pokynů uvedených v bezpečnostním listu. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými legislativními předpisy.