

NOVÝ DESIGN OBALŮ

rádi bychom Vám představili **nový design obalů** produktové řady vodou ředitelných barev **značky DENAS**.
Věříme, že moderním a jednotným vzhledem obalů docílíme pozitivního dopadu na vnímání sortimentu značky DENAS.
Jednoznačnou identifikaci v prodejním regálu a trvale rostoucí oblibu mezi zákazníky, kteří ocení nejen prověřenou
kvalitu receptur barev, ale také přehledný a **prozákaznický orientovaný vzhled obalu**.

- ✓ jednoznačnost v použití dané barvy;
- ✓ piktoqramické určení povrchů a konstrukcí;
- ✓ zdůraznění důležitých prodejních argumentů;
- ✓ unikátní, piktoqramické pojetí pracovních postupů, které krok za krokem provedou zákazníka úspěšnou realizací.

Stavba layoutu obalu a kde co najdete:

PRACOVNÍ POSTUP:

- Nátěrny podklad zvažte nejprve: neodolných vrstev / mastnoty
- Procenta místa ochrany: antikorozní základ DENAS ANTIOR bez DENAS 2v1
- Barvy nanástež štětcem, válečkem nebo stříkáním.
- 2 hod. mezi nátěry nechte suchou na teplotě **než 40 °C** (vysušíte) vzduchu **do 70 %**
- Naneste celkem **2 vrstvy**.
- Dodržte předepsanou spotřebu **7-10 m²/kg** ve výtlaku
- Technicky lze sehnat na denas.cz/tech

005-07-00

Vodou ředitelná
**BARVA NA
RADIÁTORY**

**Mechanicky
ODOLNÁ**

**Teplotně ODOLNÁ
do 120 °C**

**RYCHLE
zasychá**

Zamíchej
a natíreš!

RADIÁTOR

KOVY

MĚD

HLINÍK

ZASOBNÍK
TEPLÉ VODY

hustota 12-13 g/cm³, D04: IgHgV TDC: D02 IgHgV CHL 30-35 % atj, Kategorie VbH4
Atj – Vnitřní/vnější nádobní směs na dřevo, les nebo plasty pro vydatší a dlejší
budov, Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/g) 130. Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu
připraveném k použití (g/g) 52.

CHRÁNĚ PŘED MRAZEM!

VÝROBCE: DENAS COLOR a.s.
Sokolovská 174/71, 743 01 Bílovec,
tel.: +420 556 412 030,
e-mail: denas.cz, denas.cz

Vydatnost
7-10 m²/kg

3 TOP PRODEJNÍ BENEFITY

VYDATNOST

